



English

CRC Brakleen® Brake Parts Cleaner
Non-Chlorinated

Removes Brake Fluid, Grease and Oil
Degreases Instantly
Leaves No Residue
Contains No Chlorinated Solvents

Net Contents: 1 gal. (3.78L)

No. 05085

CRC BRAKLEEN Non-Chlorinated removes brake fluid, grease, oil and other contaminants from brake linings and drums. It also stops disc brake squeal and can be applied without disassembling the brake unit. Does not contain Chlorinated Solvents or Silicones.

Applications:

Brake Linings
Springs
Cylinders
Drums
Clutches
C.V. Joints
Disc Brake Parts
Related Brake Parts

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

NOT FOR USE ON SENSITIVE ELECTRONIC EQUIPMENT SUCH AS TAPE DECKS, VCERS, COMPUTERS, ETC. USE CRC QD ELECTRONIC CLEANER FOR THESE APPLICATIONS.

1. DO NOT use on polycarbonate plastics such as LEXAN. If in doubt call the manufacturer of the equipment. MAY ALSO BE HARMFUL TO OTHER PLASTICS.
2. Protect all rubber brake parts, plastic and painted surfaces from product and overspray. DO NOT apply directly on painted surfaces. DO NOT apply while equipment is energized.
3. Wet down area to be cleaned with BRAKLEEN. Avoid breathing any dust or

Spanish

Brakleen® Limpiador de partes de frenos
Sin cloro

Remueve líquido de frenos, grasa y aceite
Desengrasa instantáneamente
No deja residuo
No contiene solventes clorados

Contenido neto: 1 gal. (3,78L)

No. 05085

La fórmula sin cloro de CRC BRAKLEEN® remueve líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de los revestimientos y tambores de freno. También elimina el chillido de los discos de freno y se puede aplicar sin desarmar los frenos. No contiene solventes clorados ni siliconas.

Aplicaciones:

Revestimientos de freno
Resortes
Cilindros
Tambores
Embragues
Juntas C.V.
Partes de frenos a disco
Partes de los frenos

INDICACIONES: Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto.

NO APTO PARA USAR EN EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO DELICADO COMO GRABADORES DE CINTA, VIDEOGRABADORAS, COMPUTADORAS, ETC. USE EL LIMPIADOR QD PARA ELECTRÓNICA DE CRC PARA ESAS APLICACIONES.

1. No lo use en plásticos de policarbonato, tales como el LEXAN®. Si tiene dudas, llame al fabricante del equipo. TAMBIÉN PUEDE DAÑAR OTROS PLÁSTICOS.
2. Proteja todas las partes de goma de los frenos, plásticos y superficies pintadas contra el producto y sus salpicaduras. NO lo aplique directamente sobre partes pintadas. NO lo aplique sobre equipos encendidos.
3. Humedezca el área a limpiar con BRAKLEEN®. Evite respirar todo el polvo o vapor que pudiera desprenderse. (Vea la advertencia contra

vapors that may become airborne. (See inhalation warning.)

4. After all surfaces have been wetted, continue applying BRAKLEEN to remove contaminants.
5. Air dry or wipe with a clean cloth.
6. For heavy deposits, repeat application as necessary.
7. Runoff should be collected and disposed of properly. (See disposal statement.)

Professional users should consult MSDS and follow all applicable OSHA regulations.

Also available in aerosol cans for spraying.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. MAY CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE AND SKIN IRRITANT. Read warnings on back panel.

DANGER: POISON (skull & crossbones symbol) Cannot be made non-poisonous. Contains Acetone 67-64-1, Toluene 108-88-3, and Methanol 67-56-1. Contents are extremely flammable. Do not use near open flame or other sources of ignition. Avoid continuous breathing of vapor. Excessive inhalation of dust and/or vapors may be harmful. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause moderate to severe eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. High concentrations have caused liver and kidney damage in laboratory animals. Product may pose an aspiration hazard if swallowed. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately.

HANDLING AND SPILL PRECAUTIONS: Keep

inhalación).

4. Luego de humedecer todas las superficies, continúe aplicando BRAKLEEN® para remover los contaminantes.
5. Déjelo secar al aire o repáselo con un trapo limpio.
6. Para depósitos más difíciles, repita la aplicación como sea necesario.
7. Los derrames deben recolectarse y desecharse adecuadamente. (Consulte las instrucciones de desecho).

Los usuarios profesionales deben consultar el MSDN y cumplir con todas las regulaciones de OSHA que correspondan.

También disponible en latas de aerosol para rociar.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS. Lea las advertencias en el dorso.

PELIGRO: VENENO (symbol) No se puede hacer no-venenoso. Contiene acetona 67-64-1, tolueno 108-88-3 y metanol 67-56-1. El contenido es sumamente inflamable. No lo use cerca de llamas u otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente sus vapores. La inhalación excesiva del polvo y/o los vapores puede ser nociva. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación moderada o severa de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. Altas concentración causaron daños al hígado y al riñón en animales de laboratorio. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico.

PRECAUCIONES DE MANEJO Y DERRAMES: Mantenga

container closed when not in use. Wash thoroughly after handling. Do not enter where high vapor concentrations are suspected unless air-supplied respirator is used and a trained observer is present and equipped with rescue gear. Do not store above 100°F. For spill clean-up, use proper protective equipment. Use absorbent and store in closed containers for proper disposal.

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do NOT dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

Not for use in California. See MSDS for additional OTC/LADCO state sales restrictions.

el recipiente cerrado cuando no lo use. Lávese completamente luego de manipular el material. No ingrese cuando pueda existir una alta concentración de vapor a menos que use un respirador autocontenido y un observador entrenado esté presente y con equipo de rescate. No lo guarde a más de 100°F. Use el equipo protector adecuado para limpiar los derrames. Use material absorbente y guárdelo en recipientes cerrados para desecharlo correctamente.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. NO los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material para este producto.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

No apto para usar en California. Consulte el MSDS por restricciones adicionales de OTC/LADCO en cada estado.