

#47115

WIRE IDENTIFICATION

GREEN RIGHT TURN

YELLOW LEFT TURN

BROWN TAIL / PARK

WHITE ATTACH TO
GROUND

IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES

VERDE DIRECCIONAL
DERECHA

AMARILLO.. DIRECCIONAL
IZQUIERDA

CAFÉ TRASERA /
ESTACIONAMIENTO

BLANCO CONEXIÓN A
TIERRA

-
1. Clean mating surfaces of the Vehicle Connector or 4-wire flat if needed.
 2. Apply grease to the terminals.
 3. Secure excess wire to the vehicle.
 4. Plug completed assembly into the trailer and check the lighting system for proper operation with the engine running.

TIPS:

- Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.
- A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.
- Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.

-
1. De ser necesario limpie las superficies de contacto del conector del vehículo o del plano de 4 cables.
 2. Aplique grasa a las terminales.
 3. Asegure el sobrante de cables al vehículo.
 4. Conecte completamente el ensamble dentro del remolque y con el motor funcionando, revise el sistema de luces para la operación correcta.

CONSEJOS:

- La aplicación de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.
- Se puede requerir una señal de destello de alta potencia para eliminar que las luces destellen rápidamente.
- Siempre desconecte el conector del remolque de botes antes de retroceder el remolque dentro del agua.