



641321

## HONDA LOWER BALL JOINT ADAPTER SET

## NÉCESSAIRE D'ADAPTATEURS POUR JOINTS À ROTULE HONDA

## JUEGO DE ADAPTADORES PARA JUNTAS ESFÉRICAS INFERIORES DE VEHÍCULOS HONDA



FOR WARRANTY / SERVICE  
POUR LA GARANTIE / LE SERVICE  
PARA GARANTÍA / SERVICIO  
**1-800-423-3598**



**Distribution & Returns**

©2019, Alltrade Tools, LLC  
Reno, NV 89508

**[www.powerbuilt.com](http://www.powerbuilt.com)**

Made in / Fabriqué en / Hecho en: Taiwan

## **For: 1980-2000 Model Honda Accord, Civic, Del Sol, CRX and Preludes**

### **Ball Joint Removal and Installation:**

This tool is designed for use on cars listed above that have press-fit type ball joints. It will help user remove and install ball joints without the need to remove the control arm from the vehicle. Adapters are used with 940579 ball joint press.

### **Removal:**

1. Assemble the ball joint press over the control arm.
2. Tighten the forcing screw until the removing adapter contacts the control arm. Check the alignment of all tooling and components, and continue tightening the forcing screw until the ball joint is removed.

### **Installation:**

1. Clean the control arm and coat the I.D. with a suitable lubricant.
2. Insert the replacement ball joint as straight as possible into the vehicle control arm.
3. Assemble the ball joint press components and tighten the forcing screw. Check the alignment of all tooling and components, and continue tightening the forcing screw until the ball joint is firmly seated.

## **Pour: Modèles Honda Accord, Civic, Del Sol, CRX et Preludes 1980-2000**

### **Dépose et installation du joint à rotule:**

Cet outil est conçu pour être utilisé sur les voitures ont énuméré au-dessus de joints à rotule à ajustement pressé. Il permet à l'utilisateur de déposer et d'installer des joints à rotule sans avoir besoin de retirer le bras de suspension du véhicule. Les adaptateurs sont utilisés avec la presse pour rotules 940579.

### **Dépose:**

1. Monter la presse pour rotules sur le bras de suspension.
2. Serrer la vis de manœuvre jusqu'à ce que l'adaptateur de dépose soit au contact du bras de suspension.  
Vérifier l'alignement de tous les outils et composants, et continuer à serrer la vis de manœuvre jusqu'à ce que le joint à rotule soit retiré.

### **Installation:**

1. Nettoyer le bras de suspension et recouvrir le D.I. avec un lubrifiant adapté.
2. Insérer le joint à rotule de rechange le plus droit possible dans le bras de suspension du véhicule.
3. Assembler les composants de la presse pour rotules et serrer la vis de manœuvre. Vérifier l'alignement de tous les outils et composants, et continuer à serrer la vis de manœuvre jusqu'à ce que le joint à rotule soit parfaitement positionné.

## **Para: Modelos Honda Accord, Civic, Del Sol, CRX y Preludes del año 1980 al 2000**

### **Retiro e instalación de juntas esféricas:**

Esta herramienta está diseñada para usarse en los coches listados arriba que tienen juntas esféricas a presión. Ayuda al usuario a retirar e instalar las juntas esféricas sin que sea necesario quitar del vehículo el brazo de control. Los adaptadores se usan con la prensa 940579 para juntas esféricas.

### **Retiro:**

1. Monte la prensa para juntas esféricas sobre el brazo de control.
2. Apriete el tornillo forzador hasta que el adaptador de retiro haga contacto con el brazo de control. Verifique el alineamiento de todas las herramientas y los componentes, y continúe apretando el tornillo forzador hasta retirar la junta esférica.

### **Instalación:**

1. Limpie el brazo de control y revista el D.I. con lubricante apropiado.
2. Introduzca la junta esférica de repuesto lo más recto posible en el brazo de control del vehículo.
3. Monte los componentes de la prensa para juntas esféricas y apriete el tornillo forzador. Verifique el alineamiento de todas las herramientas y los componentes, y continúe apretando el tornillo forzador hasta que la junta esférica quede firmemente asentada.