



641322



FORD BALL JOINT ADAPTER SET

ENSEMBLE D'ADAPTATEURS POUR JOINT À ROTULE FORD

**JUEGO DE ADAPTADORES PARA JUNTAS
ESFÉRICAS DE VEHÍCULOS FORD**



**FOR WARRANTY / SERVICE
POUR LA GARANTIE / LE SERVICE
PARA GARANTÍA / SERVICIO**

1-800-423-3598



Distribution & Returns
©2019, Alltrade Tools, LLC
Reno, NV 89508

www.powerbuilt.com

**Made in / Fabriqué en /
Hecho en: Taiwan**

For: 1996-2004 Ford Taurus and Mercury Sable

Ball Joint Removal and Installation:

This ball joint adapter set when used in conjunction with the 940579 ball joint press will remove and install the lower ball joints without having to replace the entire spindle assembly.

Removal:

1. Remove spindle assembly from suspension as per the repair manual instructions.
2. Clean off dirt and grease to allow a clear picture of the operation.
3. Using the 940579 ball joint press along with the adapter, position the press and adapter in-line so the ball joint can be pressed out without obstruction.
4. Do not use an impact wrench on the pressure screw.

Installation:

1. Apply a lubricant to both surfaces of the ball joint and housing so as to insure an even press operation.
2. Using the 940579 ball joint press set along with adapters, position the ball joint in line so it will press into the housing straight and unobstructed.
3. Do not use an impact wrench on the pressure screw.
4. Reassemble spindle assembly as per the repair manual.

Pour: Ford Taurus et Mercury Sable 1996-2004

Dépose et installation du joint à rotule:

Ce nécessaire d'adaptateurs pour joints à rotule est utilisé en conjonction avec la presse pour rotules 940579 pour déposer et installer les joints à rotule inférieurs sans avoir à remplacer la totalité de la fusée.

Dépose:

1. Retirer la fusée de la suspension conformément aux instructions du manuel de réparations.
2. Nettoyer la saleté et la graisse pour mieux visualiser l'opération.
3. À l'aide de la presse pour rotules 940579 et de l'adaptateur, positionner la presse et l'adaptateur en ligne afin de pouvoir presser le joint à rotule hors de son logement sans gêne.
4. Ne pas utiliser de clé à chocs sur la vis de pression.

Installation:

1. Mettre du lubrifiant sur les deux surfaces du joint à rotule et du logement de façon à permettre un fonctionnement uniforme de la presse.
2. À l'aide de la presse pour rotules 940579 et des adaptateurs, positionner le joint à rotule en ligne afin qu'il vienne se presser directement et sans obstruction dans son logement.
3. Ne pas utiliser de clé à chocs sur la vis de pression.
4. Remonter la fusée en suivant les instructions du manuel de réparations.

Para: Modelos Ford Taurus y Mercury Sable del año 1996 al 2004

Retiro e instalación de juntas esféricas:

Al usarse con la prensa 940579 para juntas esféricas, este juego de adaptadores permite retirar e instalar las juntas esféricas inferiores sin tener que reemplazar todo el conjunto del huso.

Retiro:

1. Retire el conjunto del huso de la suspensión tal como lo indican las instrucciones en el manual de reparaciones.
2. Limpie la suciedad y la grasa para apreciar más cabalmente la operación que va a efectuar.
3. Use la prensa 940579 para juntas esféricas junto con el adaptador, colóquelos en línea de modo que la junta pueda introducirse a presión sin obstrucción.
4. No use una llave de impacto en el tornillo de presión.

Instalación:

1. Aplique lubricante en ambas superficies de la junta esférica y la caja para operar la prensa de manera uniforme.
2. Usando la prensa 940579 para juntas esféricas con los adaptadores, coloque la junta esférica en línea de modo que pueda empujarla directamente al interior de la caja a presión sin topas con obstrucciones.
3. No use una llave de impacto en el tornillo de presión.
4. Vuelva a montar el conjunto del huso tal como se indica en el manual de reparaciones.